

- 000 Bedingungen

. Individueller Bereich
(Reservefenster): Nur hier
kann der Anwender Positionen
des NPK für seine indivi-
duellen Bedürfnisse abändern
oder ergänzen. Die angepassten
Positionen werden mit einem
"R" vor der Positionsnummer
bezeichnet.
. Kurzttext-Leistungsverzeich-
nis: Von Vorbemerkungen,
Hauptpositionen und geschlos-
senen Unterpositionen werden
nur je die ersten 2 Zeilen
wiedergegeben. Es gilt in
jedem Fall die Volltextversion
des NPK.
- 060 Betonvorgaben

- 063 Recyclingbeton mit Betongranu-
lat RC-C nach Eigenschaften.
- .800 Sorte Weisse Wanne
Zusätzliche Anforderungen
Produkt zireco® Beton
Weisse Wanne Beton RC-C50 nach
SN EN 206 gemäss den
Anforderungen nach Norm SIA
272 und SIA 2030
Nennwert Grösstkorn D_max 32
Druckfestigkeitsklasse C30/37
E-Modulklasse E25 mind. 25'000
N/mm2
- Absolute CO2-Emissionen, Phase
A1-A3, ohne Abzug CO2-
Speicherung, GWP maximal 175
kg CO2-eq./m3 (1)
Nachweis der
Umweltauswirkungen nach SN EN
15804
Fremdüberwachte
Umwelteigenschaften mit Werks-
Produktionskontrolle (2)

Konditionen

Total: 15492 - 2 (brutto)

.....

Total: 15492 - 2 (netto)