

- 000 Conditions générales  
-----  
. Domaine individuel  
(fenêtre de réserve): seul  
endroit où l'introduction  
d'un article modifié ou  
ajouté par l'utilisateur est  
autorisée. Les articles  
personnalisés sont  
reconnaissables à la lettre  
«R» précédant leur  
numéro.  
. Descriptif abrégé:  
descriptif dans lequel  
seules les 2 premières  
lignes des remarques  
préliminaires, des articles  
principaux et des sous-  
articles fermés sont  
reprises. Dans tous les  
cas, ce sont les textes  
complets du CAN qui font  
foi.
- 060 Exigences relatives au béton  
-----
- 063 Béton de recyclage avec  
granulats de béton RC-C  
à propriétés spécifiées.
- .500 Type NPK B  
Exigences supplémentaires  
Produit béton zirkulit®  
béton recyclé RC-C50  
selon SN EN 206 et SIA  
2030  
Dimension maximale  
nominale du granulats  
D\_max 32 Classe de  
résistance à la  
compression C25/30  
Classe de module  
d'élasticité E25 min.  
25 000 N/mm2
- Stockage de CO2 par  
séquestration, minimum  
10 kg de CO2/m3  
Emissions absolues de  
CO2, phase A1-A3, sans  
déduction du stockage de  
CO2, PRG maximum  
167 kg CO2-eq./m3 (1)  
Preuve de l'impact  
environnemental selon  
SN EN 15804  
Propriétés

environnementales  
contrôlées par un tiers  
avec contrôle de la  
production en usine (2)

Conditions

Total: 15461 - 1 (brut) .....

Total: 15461 - 1 (net)