

000 Conditions générales

-----  
. Domaine individuel  
(fenêtre de réserve): seul  
endroit où l'introduction  
d'un article modifié ou  
ajouté par l'utilisateur est  
autorisée. Les articles  
personnalisés sont  
reconnaissables à la lettre  
«R» précédant leur  
numéro.

. Descriptif abrégé:  
descriptif dans lequel  
seules les 2 premières  
lignes des remarques  
préliminaires, des articles  
principaux et des sous-  
articles fermés sont  
reprises. Dans tous les  
cas, ce sont les textes  
complets du CAN qui font  
foi.

060 Exigences relatives au béton

063 Béton de recyclage avec  
granulats de béton RC-C  
à propriétés spécifiées.

.600 Type NPK C  
Exigences supplémentaires  
Produit béton zireco® béton  
recyclé RC-C50 selon SN  
EN 206 et SIA 2030  
Dimension maximale  
nominale du granulats  
D\_max 32 Classe de  
résistance à la  
compression C30/37  
Classe de module  
d'élasticité E30 min.  
30 000 N/mm<sup>2</sup>

Emissions absolues de  
CO<sub>2</sub>, phase A1-A3, sans  
déduction du stockage de  
CO<sub>2</sub>, PRG maximum  
183 kg CO<sub>2</sub>-eq./m<sup>3</sup> (1)  
Preuve de l'impact  
environnemental selon  
SN EN 15804  
Propriétés  
environnementales  
contrôlées par un tiers  
avec contrôle de la  
production en usine (2)

Conditions

Total: 15490 - 2 (brut) .....

Total: 15490 - 2 (net)