

000 Conditions générales

. Domaine individuel
(fenêtre de réserve): seul
endroit où l'introduction
d'un article modifié ou
ajouté par l'utilisateur est
autorisée. Les articles
personnalisés sont
reconnaissables à la lettre
«R» précédant leur
numéro.

. Descriptif abrégé:
descriptif dans lequel
seules les 2 premières
lignes des remarques
préliminaires, des articles
principaux et des sous-
articles fermés sont
reprises. Dans tous les
cas, ce sont les textes
complets du CAN qui font
foi.

060 Exigences relatives au béton

063 Béton de recyclage avec
granulats de béton RC-C
à propriétés spécifiées.

.600 Type NPK C
Exigences supplémentaires
Produit béton zirkulit®
béton recyclé RC-C50
selon SN EN 206 et SIA
2030
Dimension maximale
nominale du granulats
D_max 32 Classe de
résistance à la
compression C30/37
Classe de module
d'élasticité E30 min.
30 000 N/mm²

Stockage de CO₂ par
séquestration, minimum
10 kg de CO₂/m³
Emissions absolues de
CO₂, phase A1-A3, sans
déduction du stockage de
CO₂, PRG maximum
179 kg CO₂-eq./m³ (1)
Preuve de l'impact
environnemental selon
SN EN 15804
Propriétés

environnementales
contrôlées par un tiers
avec contrôle de la
production en usine (2)

Conditions

Total: 15462 - 1 (brut)

Total: 15462 - 1 (net)